

Polytubes Massa para calafetar é uma massa pré-formada, não secativa à base de borrachas, óleos e cargas minerais. É um produto desenvolvido para vedar orifícios e rachaduras, impedindo a penetração de água e poeira presentes em quaisquer superfícies. apresenta características que permanecem inalteradas sob a ação do tempo, como flexibilidade, aderência, plasticidade e anticorrosão

Polytubes Massa para calafetar adere a superfícies tais como cerâmica, cimento, concreto, vidro, metal, plástico, azulejo, esquadria de box, telhados de fibrocimento e cerâmica, parafusos em telhas de fibrocimento, colocação de flanges de saída em caixas d'água, flanges de dutos em cabinas de pintura ou secagem, calafetações de placas de metal em baús de caminhão etc.

Em instalações e manutenções hidráulicas, como em partes externas de caixas d'água, válvulas de pias em geral, vedação de juntas, trincas e fissuras.

No assentamento de caixilhos de metal, perfis de alumínio e ferro contra azulejos, concreto, vidro etc., para evitar a passagem de água.

Na vedação de furos de fixação ou rachaduras de telhas de cimento, plásticas ou similares.

Na vedação dos furos de condicionadores de ar e em estruturas que, apesar de sujeitas às vibrações, devem manter perfeita vedação.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparo da superfície

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas

Aplicar o produto sobre a superfície a ser calafetada e em seguida (quando aplicável) colocar a outra peça por cima exercendo-se pressão (exemplo na colocação de esquadrias de box para chuveiro), retirar os excessos.

Aplicar o produto sobre a superfície a ser calafetada e em seguida (quando aplicável) pressionar com os dedos até total vedação ((exemplo orifícios e rachaduras).

Aplique o produto sobre a área a ser protegida, com as mãos ou auxílio de espátula, exercendo leve pressão para obter melhor aderência.

PROPRIEDADES:

A massa para calafetar foi desenvolvida para calafetações em geral onde é necessário que os materiais calafetados possam sofrer alguma dilatação ou contração sem sofrer algum tipo de vazamentos para entrada de umidade e sujeiras.

Causas Prováveis para falta de aderência ou vazamentos: superfícies úmidas, sujas ou oleosas.

DADOS TÉCNICOS

Especificações	
Aspecto	Massa não secativa
Cor	Cinza
Validade	24 meses



EMBALAGEM:

- Caixa com 24 cartuchos de 350g cada
- Caixa com 15 tarugos de 1Kg

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Como todo produto químico, a Massa para Calafetar deverá ser mantida e afastada de crianças e animais.

O produto não é inflamável.

SEGURANÇA

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CIATox - HC 0800 014 8110

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, ligue 11 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.