

POLYFORT MULTIUSO PREMIUM NEUTRO é um adesivo de silicone de cura neutra. Adere, sela, veda e calafeta concreto, granito, mármore, vidro comum e laminado, alumínio comum e anodizado, aço carbono e inox, azulejo, cerâmica, cobre, fibrocimento, esmalte sintético, fórmica, policarbonato, acrílico, PVC, latão, madeira, metal galvanizado, resina poliéster, revestimentos pintados com tintas acrílicas, epóxi, poliuretano e zinco

INDICAÇÃO DE USO:

Para um bom resultado do produto é importante que as superfícies onde o material será aplicado estejam limpas, secas, isentas de poeira, óleos, livre de graxas, oxidações, rebarbas ou resíduos que não fazem parte integral do suporte. Se o substrato não estiver bem limpo, o selante, terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada

- 1) Limpe e seque a superfície. Delimite a área com fita crepe.
- 2) Corte a ponta da embalagem, fixe o bico aplicador, encaixe o cartucho na pistola e inicie a aplicação.
- 3) Dê acabamento com uma espátula e remova a fita e os excessos em até 5 minutos; após este período, o produto só poderá ser removido com auxílio de uma lâmina.
- 4) Ao finalizar o trabalho, não desconecte o bico aplicador, pois ele servirá como uma tampa protetora para o próximo uso. Após o cartucho ser aberto usá-lo em no máximo 5 dias.

Limitações: Não aceita pintura. Não deve ter contato com alimentos. Não indicado para juntas de dilatação, aplicações técnicas e aquários. Não adere em PP, PE e PTFE. Não aceita pintura. Recomenda-se testar antes da aplicação.

Resistência ao envelhecimento e aos agentes químicos: Quando curado, cola e veda a maior parte dos materiais de maneira durável, tendo suas propriedades físicas inalteradas pelo tempo, agentes climáticos, UV e ozônio. Apresenta elevada resistência aos produtos químicos, não sendo, porém, recomendado contato prolongado com hidrocarbonetos, pois pode haver inchaço e falha na adesão.

Vestígios do produto devem ser retirados logo após a aplicação, antes do tempo de formação da película. Após a vulcanização, POLYFORT MULTIUSO PREMIUM NEUTRO só poderá ser removido com lâmina ou estilete.

PROPRIEDADES:

- Selante 100% a base de silicone;
- Resistente a temperaturas contínuas de -20°C à 80°C;
- Não deixa proliferar mofo e fungos;
- Não amarela e nem descolora com o tempo;
- Forma pele entre 5 e 10 minutos, vulcaniza em 24 horas e em 7 dias a adesão é total;
- Não encolhe, acompanha a dilatação do material onde foi aplicado;
- Evita o aparecimento de trincas e rachaduras;
- 100% a prova d'água – uso interno e externo;
- Rendimento aproximado (cordão de 2 mm): cartucho de 250 g aplica 30 metros lineares.

DADOS TÉCNICOS:**Especificações**

Aspecto	Pasta homogênea
Cor	Incolor
Odor	Neutro
Densidade	0,98±0,02
Validade	12 meses

**EMBALAGENS:**

Incolor:

- Caixa com 24 cartuchos de 250 g

Consulte nossa área de Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 40°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CIATox - HC 0800 014 8110

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, ligue 11 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.

PULVITEC DO BRASIL IND. COM. DE COLAS E ADESIVOS LTDA.

Av. Presidente Altino, 2468/2600 – Jaguaré, São Paulo/SP, Brasil – CEP 05232-903

Telefone: (11) 3716-9000 - www.pulvitec.com.br – www.pidilite.com.br