BOLETIM TÉCNICO
POLYTUBES PASTA LUBRIFICANTE

POLYTUBES PASTA LUBRIFICANTE É um Produto líquido pastoso que possui por base de formulação uma saponificação de ácidos graxos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparo da superfície
A superfície deve estar limpa, livre de impurezas.
Ao Aplicar a junta elástica na interligação entre tubos ou entre tubos e conexões, observar que a ponta que irá se alojar na bolsa foi devidamente chanfrada, e se está limpa.
Modo de usar
Aplicar na virola (cavidade onde se aloja o anel) uma quantidade visível do produto;
Aplicar na extremidade do tubo que deverá se encaixar dentro da virola, uma outra quantidade visível do produto;
Forçar o tubo para dentro da conexão até o final da bolsa.
Preparação Do Produto
Não é necessária qualquer preparação do produto.
Equipamentos para Aplicação
Pincel, trincha ou uso da mão com luvas de PVC

PROPRIEDADES:

Como agente facilitador nos encaixes de tubos e conexões de PVC, Ferro Fundido, Fibrocimento, ou outro material que use anel de borracha, sistema de junta-elástica ou sistema PBA(Ponta-Bolsa-Anel)
Fácil aplicação do produto.

DADOS TÉCNICOS

Estado físico:	Sólido
Cor:	Âmbar
Odor:	Característico
PH:	8 a 11
Teor de Sólidos:	20 a 26%

EMBALAGEM:

Frascos de 950g
Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.
Como todo produto químico deverá ser mantida e afastada de crianças e animais. **O produto não é inflamável.**

SEGURANÇA

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:
CIATox - HC 0800 014 8110

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, ligue 11 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.