

POLYFORT FIXA TUDO é um adesivo multiuso à base de poliuretano de alto desempenho, indicado para a fixação, vedação e reparos de materiais porosos e não porosos, como espelhos, cubas de aço inox, cerâmica, tijolo, madeira, MDF, vidro, alumínio, metais, concreto, cimento, gesso, Drywall, mármore, granito, cortiça, policarbonato, PVC, entre outros. Possui elevado poder de adesão, elasticidade e resistência à trepidação. Substitui a utilização de pregos, adesivos e suportes. Pode ser aplicado em áreas úmidas, tem baixo odor, não mancha e pode ser pintado após a cura total. Uso interno e externo.

INDICAÇÃO DE USO:

Limpe bem a área de aplicação para eliminar impurezas, gorduras, sabões e umidades. Para delimitar a área e evitar contato do produto com áreas onde ele não é desejado, use fita crepe nas bordas. Dê acabamento imediatamente com uma espátula e retire a fita crepe dentro de 5 minutos, a fita tem que ser retirada antes da formação de película.

Corte a ponta do cartucho, encaixe o bico aplicador, corte o bico aplicador na medida desejada e insira o cartucho na pistola aplicadora. Aplique POLYFORT FIXA TUDO no sentido contrário à saída do produto. Após o uso, mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material vulcanizado do bico da próxima vez que for utilizar. Após aberto utilizar em no máximo 5 dias.

Vestígios do produto devem ser retirados logo após a aplicação, antes do tempo de formação da película. Após a vulcanização o POLYFORT FIXA TUDO só poderá ser removido por uma ação mecânica como por exemplo lâmina ou estilete.

Limitações: Não pode ser usado como adesivo estrutural, não adere em PP, PE, PTFE e NYLON.

Resistência ao envelhecimento e aos agentes químicos: Quando curado, mantém fixado a maior parte dos materiais de maneira durável, tendo suas propriedades físicas inalteradas pelo tempo, agentes climáticos, UV e ozônio. Apresenta elevada resistência aos produtos químicos, não sendo recomendado contato prolongado como imersão em solventes e óleos a base de hidrocarbonetos, pois pode haver inchaço e falha na adesão.

PROPRIEDADES:

- Selante 100% a base de poliuretano híbrido.
- Resistente a temperaturas contínuas de -20°C a 80°C.
- Não deixa proliferar mofo e fungos.
- Não amarela e nem descolora com o tempo.
- Forma pele entre 10 - 30 minutos.
- Não encolhe, acompanha a dilatação do material onde foi aplicado
- Evita o aparecimento de trincas e rachaduras.
- 100% a prova d'água – uso interno e externo.
- Rendimento aproximado (cordão de 1 cm): cartucho de 400g aplica entre 3 e 4 metros lineares.

DADOS TÉCNICOS:**Especificações**

| | |
|---|-----------------|
| Aspecto | Pasta homogênea |
| Cores | Branco |
| Aceita Pintura | Sim |
| Odor | Característico |
| Resistência a temperatura após cura (°C) | -20 – 80 |
| Tack free (min.) | 10 - 30 |
| Densidade (g/cm³) | 1,70 +/- 0,05 |
| Dureza (Shore A) | ≥ 40 |
| Cura (mm/24h) | 2 – 2,5 |
| Validade | 12 meses |

**EMBALAGENS:**

- Cartucho de 400g na cor Branco

Consulte nossa área de Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 5°C - 25°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CIATox - HC 0800 014 8110

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, ligue 11 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.

PULVITEC DO BRASIL IND. COM. DE COLAS E ADESIVOS LTDA.

Av. Presidente Altino, 2468/2600 – Jaguaré, São Paulo/SP, Brasil – CEP 05232-903

Telefone: (11) 3716-9000 - www.pulvitec.com.br – www.pidilite.com.br