

POLYFORT COLA BRANCA MULTIUSO EXTRA Recomendada para trabalhos em marcenaria de média complexibilidade como reparos, acabamentos e consertos de móveis de madeiras de baixa e média densidade, MDF, MDP, compensados, trabalhos artesanais do segmento faça você mesmo (DIY), decoupage, colagem de madeira, papel, tecido, cortiça, couro, materiais porosos em geral. Após secagem, apresenta película transparente.

Não adere em metal e plástico.

INDICAÇÃO DE USO:

1. As superfícies devem estar limpas, secas e lixadas (quando aplicável).
2. Com um pincel ou rolo, aplique a POLYFORT COLA BRANCA MULTIUSO EXTRA em toda a extensão de uma das superfícies a serem coladas.
3. Em seguida, una as partes a serem coladas e as mantenha sob pressão por no mínimo 1 hora.

SECAGEM TOTAL: 24 horas.

PROPRIEDADES:

- SECAGEM INICIAL: Aproximadamente 4 horas a 25°C e UR 50% (umidade relativa do ar).
- SECAGEM TOTAL: 24 horas.
- RENDIMENTO: em média 100 a 200g/m²
- FILME: transparente

DADOS TÉCNICOS:

Especificações

Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branca
pH	4,0 – 7,0
Viscosidade (cP) – sp6/20rpm a 25°C	8000 – 12000
Sólidos (%)	28 – 32
Densidade (g/ml)	1,060 – 1,10
Validade	24 meses

EMBALAGENS:

Consulte nossa área de Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 35°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre

PULVITEC DO BRASIL IND. COM. DE COLAS E ADESIVOS LTDA.

Av. Presidente Altino, 2468/2600 – Jaguaré, São Paulo/SP, Brasil – CEP 05232-903

Telefone: (11) 3716-9000 - www.pulvitec.com.br – www.pidilite.com.br

disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:
CIATox – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA
INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS
(011) 3069-8571 – 0800-014-8110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.